

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Carabines et fusils

## DONNEES OPTIQUES

Lentilles d'objectif	Traitement multi-couches pour augmenter la réflexion.
Source lumineuse	DEL (diode électroluminescente)
Taille du point rouge	2 MOA*
Distance oculaire	Illimitée
Surfaces optiques	Toutes les surfaces traitées anti reflets
Pas de grossissement	1X

## DONNEES ELECTRONIQUES

Pile	DL 1/3N
Durée de vie de la pile	3 ans en utilisation continue en position 7** sur 10
Régulateur d'intensité du point	Commutateur rotatif manuel
Réglages	1 en position éteinte et 9 en position de jour

## DONNEES MECANIQUES

Finition de surface du boîtier	Semi-mat
Réglage	1 clic = 13mm à 100 mètres
Méthode de montage	Dynamométrique QRP2 pour M1913 rail Picatinny, avec entretoise à retirer pour utilisation sur fusils et carabines

## DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Plages de températures	-30° - +60°C
Étanchéité	Entièrement étanche

## DIMENSIONS

Longueur	130 mm
Poids	330 g montage et entretoise inclus
Diamètre du collier	30 mm

## REF ARTICLE

Aimpoint® CRO	200150
---------------	--------

\* MOA (minute of angle) 1 MOA 30 mm à 100 mètres

\*\* à température ambiante



## Caractéristiques

- Toujours prêt : jusqu'à 3 ans d'utilisation avec une seule pile DL 1/3. Pas besoin de tâtonner pour l'utilisation du commutateur.
- Point rouge de 2 MoA pour une précision optimale à toute distance.
- Comparé aux organes de visée acier et aux lunettes à grossissement, le CRO rehausse la rapidité de visée et accroît la probabilité d'atteindre la cible au premier tir.
- Compatible avec 3X Magnifier (3XMag) Aimpoint®.
- Fabrication en alliage d'aluminium durci. Robustesse adaptée au maniement lors de conditions extrêmes. Entièrement étanche.
- Filetage avant permettant l'utilisation de filtres anti-réflexion (ARD).
- Caches avant et arrière qui protègent les lentilles de la saleté.
- Cache arrière transparent qui permet au tireur d'engager une cible très rapidement (les 2 yeux ouverts) en cas d'urgence.
- Montage modulaire adapté à différents types d'armes – Entretoise amovible permettant la réduction de l'axe optique.
- Bandes de maintien pour la pile et la vis de réglage, vous ne perdrez jamais de pièces !
- Fourni avec le montage QRP2 pour rail. Fini d'abîmer vos rails en serrant trop fort !
- Les lentilles sont encastrées dans le corps pour être protégées des chocs, rayures et traces de doigt.

